

藤寿産業株式会社

会社名		藤寿産業株式会社
工場名		郡山工場
連絡先	部署	営業部及び総務部
	tel	024-944-7550
	E-mail	info@toju.co.jp
所在地（都道府県/市町村）		福島県 / 郡山市
湾曲材の可否		可
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	800
	加工	600
工場名		
連絡先	部署	
	tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	

42

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		120・150・180・200・210・220				
材せい (mm)		120～1230(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 12.0(100mmきざみ)				
備考						

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90～230(任意)				
材せい (mm)		90～1800(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		240～1250(任意)				
材せい (mm)		120～1250(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☒ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		120・150・180・200・210・220・230				
材せい (mm)		120～1230(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 12.0(100mmきざみ)				
備考						

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☒ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90～230(任意)				
材せい (mm)		90～1800(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☒ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		240～1250(任意)				
材せい (mm)		120～1250(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		120・150・180・200・210				
材せい (mm)		120～1230(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0～12.0(100mmきざみ)				
備考						

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90～230(任意)				
材せい (mm)		90～1800(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		240～1250(任意)				
材せい (mm)		120～1250(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		120・150・180・210				
材せい (mm)		120～1230(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0～12.0(100mmきざみ)				
備考						

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90～210(任意)				
材せい (mm)		90～1800(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		220～1250(任意)				
材せい (mm)		120～1250(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		120・150・170・210・220				
材せい (mm)		120～1230(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 12.0(100mmきざみ)				
備考						

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90～220(任意)				
材せい (mm)		90～1800(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		230～1250(任意)				
材せい (mm)		120～1250(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		ダフリカカラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		120・150・210				
材せい (mm)		120～1230(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0～12.0(100mmきざみ)				
備考						

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		ダフリカカラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90～220(任意)				
材せい (mm)		90～1800(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		ダフリカカラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		230～1250(任意)				
材せい (mm)		120～1250(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		サザンパイン				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		120・150・180・210				
材せい (mm)		120～1230(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0～12.0(100mmきざみ)				
備考						

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		サザンパイン				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90～220(任意)				
材せい (mm)		90～1800(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		サザンパイン				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F255	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		230～1250(任意)				
材せい (mm)		120～1250(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				