

銘建工業株式会社

会社名		
工場名		本社工場(小断面)
連絡先	部署	小断面工場
	Tel	0867-44-2695
	E-mail	
所在地(都道府県/市町村)		岡山県/真庭市
湾曲材の可否		不可
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産(m³)	集成材製造	10,000
	加工	不可
工場名		本社工場(中断面)
連絡先	部署	中断面工場
	Tel	0867-44-2695
	E-mail	
所在地(都道府県/市町村)		岡山県/真庭市
湾曲材の可否		不可
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産(m³)	集成材製造	20,000
	加工	不可
工場名		大断面工場
連絡先	部署	大断面工場
	Tel	0867-42-3600
	E-mail	
所在地(都道府県/市町村)		岡山県/真庭市
湾曲材の可否		可
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産(m³)	集成材製造	1,000
	加工	500
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地(都道府県/市町村)		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産(m³)	集成材製造	
	加工	

[illegible]

会社名：銘建工業株式会社

工場名：本社工場(小断面工場)

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120				
材長 (m)		2.700・2.850・2.980・3.985				
備考		正角製造のみ(105角、120角)				

会社名：銘建工業株式会社

工場名：本社工場(小断面工場)

樹種		スプルス				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120				
材長 (m)		2.700・2.850・2.980・3.985				
備考		正角製造のみ(105角、120角)				

会社名：銘建工業株式会社

工場名：本社工場(小断面工場)

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120				
材長 (m)		2.700・2.850・2.980・3.985				
備考		正角製造のみ(105角、120角)				

会社名：銘建工業株式会社

工場名：本社工場(小断面工場)

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120				
材長 (m)		2.700・2.850・2.980・3.985				
備考		正角製造のみ(105角、120角)				

会社名：銘建工業株式会社

工場名：本社工場(中断面工場)

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		120・150・180・210・240・270・300・330・360・390・420・450				
材長 (m)		2.750・2.985・3.650・3.985・4.600・4.985・5.470・5.985				
備考		105幅と120幅で断面/長さ製造アイテム一部違いあり				

会社名：銘建工業株式会社

工場名：本社工場(中断面工場)

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		120・150・180・210・240・270・300・330・360・390・420・450				
材長 (m)		2.750・2.985・3.650・3.985・4.600・4.985・5.470・5.985				
備考		バンドル単位での受注、105幅と120幅で断面/長さ製造アイテム一部違いあり				

会社名：銘建工業株式会社

工場名：本社工場(中断面工場)

樹種		スプルス				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120				
材長 (m)		5.985				
備考		正角製造のみ(105角、120角)				

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・150・180・210・220				
材せい (mm)		105～1,800 (30mm刻み)				
材長 (m)		3～18				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～1,500				
材せい (mm)		240～1,500				
材長 (m)		3～14				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		スプルス				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105～1,800 (30mm刻み)				
材長 (m)		3～18				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・150				
材せい (mm)		105～1,800(30mm刻み)				
材長 (m)		3～18				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		180～1,500				
材せい (mm)		180～1,500				
材長 (m)		3～14				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・150・180・210・220				
材せい (mm)		105～1,800(30mm刻み)				
材長 (m)		3～18				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～1,500				
材せい (mm)		240～1,500				
材長 (m)		3～14				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・150・180・210・220				
材せい (mm)		105～1,800(30mm刻み)				
材長 (m)		3～18				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～1,500				
材せい (mm)		240～1,500				
材長 (m)		3～14				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・150・180・220				
材せい (mm)		105～1,800(30mm刻み)				
材長 (m)		3～18				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～1,500				
材せい (mm)		240～1,500				
材長 (m)		3～14				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105～1,800 (30mm刻み)				
材長 (m)		3～18				
備考						