

ティンバラム株式会社

会社名		ティンバラム株式会社
工場名		五城目工場
連絡先	部署	デリバリーセンター
	Tel	018-853-5255
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		秋田県/五城目町
湾曲材の可否		否
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	1000
	加工	0
工場名		大館花岡工場
連絡先	部署	製造部
	Tel	0186 - 46 - 1100
	E-mail	narita1004@timberam.co.jp
所在地（都道府県/市町村）		秋田県/大館市
湾曲材の可否		可
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	400
	加工	0
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	

[illegible]

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：五城目工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹種				
	積層	水性高分子イソシアネート樹種				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		120				
材せい (mm)		120～450 (30mmきざみ)				
材長 (m)		3.00・4.00・5.00・6.00				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：五城目工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹種				
	積層	水性高分子イソシアネート樹種				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		120				
材せい (mm)		120～450 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.985・3.985・4.985・5985				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：五城目工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹種				
	積層	水性高分子イソシアネート樹種				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345
		■ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300
		■ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285
		□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120～450 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.98・2.985・3.65・3.985・4.985・5.985				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：五城目工場

樹種		スプルース				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹種				
	積層	水性高分子イソシアネート樹種				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120～450 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.98・3.00・3.65・4.00・5.00・6.00				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150				
材せい (mm)		105・120～600 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～12 (1mきざみ)				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150・180・210				
材せい (mm)		105・120～600 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～10 (1mきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		150・180・210				
材せい (mm)		150～1500 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～16 (100mmきざみ)				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～420				
材せい (mm)		150～1500 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～16 (100mmきざみ)				
備考		異等級：幅ハギ・二次接着いずれかで製造、同一等級：二次接着で製造 異等級のみ湾曲可（幅ハギ製造のみ）、湾曲材は2～10m (100mmきざみ)				

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☒ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☒ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☒ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105				
材せい (mm)		105				
材長 (m)		2～12(1mきざみ)				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150				
材せい (mm)		105・120～600(30mmきざみ)				
材長 (m)		2～12(1mきざみ)				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345
		■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300
		■ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285
		□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150・180・210				
材せい (mm)		105・120～600(30mmきざみ)				
材長 (m)		2～10(1mきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		150・180・210				
材せい (mm)		150～1500 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～16 (100mmきざみ)				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～420				
材せい (mm)		150～1500 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～16 (100mmきざみ)				
備考		幅ハギ・二次接着いずれかで製造 湾曲可 (幅ハギ製造のみ)、湾曲材は2～10m (100mmきざみ)				

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☒ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☒ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105				
材せい (mm)		105				
材長 (m)		2～12(1mきざみ)				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150				
材せい (mm)		105・120～600(30mmきざみ)				
材長 (m)		2～12(1mきざみ)				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345
		■ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300
		■ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285
		■ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270
		■ E75-F240	□ E70-F225	■ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255
		□ E65-F225	□ E60-F210	■ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150・180・210				
材せい (mm)		105・120～600(30mmきざみ)				
材長 (m)		2～10(1mきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345
		■ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300
		■ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285
		■ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270
		■ E75-F240	□ E70-F225	■ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255
		□ E65-F225	□ E60-F210	■ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200
材幅 (mm)		150・180・210				
材せい (mm)		150～1500 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～16 (100mmきざみ)				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～420				
材せい (mm)		150～1500 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～16 (100mmきざみ)				
備考		幅ハギ・二次接着いずれかで製造 湾曲可 (幅ハギ製造のみ)、湾曲材は2～10m (100mmきざみ)				

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☒ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☒ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☒ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☒ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105				
材せい (mm)		105				
材長 (m)		2～12(1mきざみ)				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510
		■ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450
		■ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390
		■ E120-F330	□ E110-F315	■ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345
		■ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300
		□ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150				
材せい (mm)		105・120～600 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～12 (1mきざみ)				
備考		同一等級構成 E135 小断面のみ				

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510
		■ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450
		■ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345
		■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300
		□ E95-F270	□ E90-F255	□ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150・180・210				
材せい (mm)		105・120～600 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～10 (1mきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510
		■ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450
		■ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345
		■ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300
		□ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200
材幅 (mm)		150・180・210				
材せい (mm)		150～1500 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～16 (100mmきざみ)				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☒ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～420				
材せい (mm)		150～1500 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～16 (100mmきざみ)				
備考		幅ハギ・二次接着いずれかで製造 湾曲可 (幅ハギ製造のみ)、湾曲材は2～10m (100mmきざみ)				

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☒ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☒ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☒ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105				
材せい (mm)		105				
材長 (m)		2～12(1mきざみ)				
備考						