

株式会社 中東

会社名		株式会社中東
工場名		本社工場
連絡先	部署	木質構造事業本部
	Tel	0761-58-0100
	E-mail	info@chuto.jp
所在地（都道府県/市町村）		石川県/能美市
湾曲材の可否		可
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	500
	加工	500
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	

[illegible]

会社名：(株)中東

工場名：本社工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		120・150・170・220・270				
材せい (mm)		120～600 (30きざみ)				
材長 (m)		4.0～12.0 (m単位)				
備考						

会社名：(株)中東

工場名：本社工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☒ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☒ E150-F465	☒ E150-F435	☒ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☒ E135-F375	☒ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☒ E120-F330	☒ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90～1,250 (任意)				
材せい (mm)		90～2,100 (任意)				
材長 (m)		1.0～21.0 (任意)				
備考		湾曲可				

会社名： (株)中東

工場名： 本社工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120・150				
材せい (mm)		105・120～600 (30きざみ)				
材長 (m)		3.0～12.0 (m単位)				
備考						

会社名： (株)中東

工場名： 本社工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☒ E120-F330	☒ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		対称異等級 90～1,250 (任意), 同一等級 90～210 (任意)				
材せい (mm)		90～2,100 (任意)				
材長 (m)		1.0～21.0 (任意)				
備考		湾曲不可、同一等級は二次接着なし				

会社名：(株)中東

工場名：本社工場

樹種		ヒノキ・ヒバ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120・150				
材せい (mm)		105・120～600 (30きざみ)				
材長 (m)		3.0～12.0 (m単位)				
備考						

会社名：(株)中東

工場名：本社工場

樹種		ヒノキ・ヒバ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☒ E120-F330	☒ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90～1,250 (任意)				
材せい (mm)		90～2,100 (任意)				
材長 (m)		1.0～21.0 (任意)				
備考		湾曲可				

会社名：(株)中東

工場名：本社工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☒ E65-F240	☒ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120・150				
材せい (mm)		105・120～600 (30きざみ)				
材長 (m)		3.0～12.0 (m単位)				
備考						

会社名：(株)中東

工場名：本社工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☒ E75-F255	☒ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☒ E65-F240	☒ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90～1,250 (任意)				
材せい (mm)		90～2,100 (任意)				
材長 (m)		1.0～21.0 (任意)				
備考		湾曲可				

会社名：(株)中東

工場名：本社工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120・150				
材せい (mm)		105・120～600 (30きざみ)				
材長 (m)		3.0～12.0 (m単位)				
備考						

会社名：(株)中東

工場名：本社工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☒ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90～1,250 (任意)				
材せい (mm)		90～2,100 (任意)				
材長 (m)		1.0～21.0 (任意)				
備考		湾曲可				